

XSTEAM 18K

Professional Line



Datasheet Xsteam 18K

Macchina per la pulizia a vapore professionale con due prese, una per il vapore ed una per l'aspirazione esterna, dotata inoltre di funzione detergente, acqua calda e display digitale

Steam cleaner stainless steel with two sockets, for Steam & External vacuum cleaner plus detergent injection, hot water injection and digital display.

Caratteristiche tecniche / Technical features	Dati / Data
Colore / Colour	Grigio acciaio / Steel grey
Capacità serbatoio detergente / Detergent tank capacity (l)	5 l
Capacità serbatoio acqua calda (uguale a quello dell'acqua) / Hot water tank capacity (same tank of water)	11 l
Potenza della pompa detergente-acqua calda-anticalcare / Detergent-hot water-antilimestone pump power	150W 220-240V AC/50Hz
Livello allarme detergente-Acqua / Detergent-hot water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Iniezione detergente + Vapore / Detergent injection + Steam gr/min	590 gr/min
Iniezione acqua calda + Vapore / Hot water injection + Steam gr/min	780 gr/min
Pressione / Pressure (Bar)	10
Voltaggio / Voltage	380V AC/50Hz
Consumo totale energia / Total power consumption (W)	19300W
Consumo energia caldaia / Boiler steam temperature (W)	18000W
Consumo energia aspiratore esterno / External vac cleaner consumption (W)	1300W
Presa dell'aspiratore / Socket for external vacuum cleaner	Schuko 230V 16A
Materiale della caldaia / Boiler material	Acciaio inox AISI 304 / Stainless steel AISI 304
Volume caldaia / Boiler volume (l)	7 l
Presa vapore1 / Steam socket 1 gr/min	0 - 550 gr/min
Presa vapore 2 / Steam socket 2 gr/min	0 - 220 gr/min
Capacità serbatoio scarto solidi / Waste tank capacity (l) used with dirt	20 l
Potenza del motore aspirazione / Vac motor suction power (Kpa)	21,6 Kpa
Produzione vapore / Steam production	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system
Temperatura vapore caldaia / Boiler steam temperature	184°C
Livello allarme acqua / Water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
indicatore di pressione / Pressure indicator	Visivo / Visual
Bassa tensione sull'impugnatura / Low tension voltage on handgrip	9V DC
Tempo di riscaldamento / Heating time	4 min
Cavo di alimentazione / Power cable	7 mt con spina 380V 32A / 7 mt with 380V 32A plug (3L+N+GND)
Attivazione vapore / Steam activation	Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display
Attivazione aspirazione / Vacuum activation	Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display
Attivazione acqua calda-detergente / Detergent-hot water activation	Attivazione sul pannello frontale - con indicazione su display digitale / Activation on the front pannel - with indication in digital display
Dimensioni della macchina (LxWxH) senza manico e cestello / Machine dimensions (LxWxH) no handle and baskets	960x623x750mm
Peso netto / Net weight (Kg)	80 Kg
Dimensioni dell'aspiratore / Vacuum cleaner dimensions	450x450x30mm
Dimensioni dell'imballo (LxWxH) / Packaging dimensions (LxWxH)	1175x1000x840mm
Certificazione ottenuta / Certification reached	CE



Via Muradello 1/D - Chiari (BS) - 25032 - Italia
mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
Tel.: +39 030 7080550